

ไม้อัดฟิล์มดำ 10 มิล

ไม้แบบก่อสร้าง, ไม้แบบคอนกรีต

เป็นไม้อัดฟิล์มดำที่บางที่สุด ของไม้อัดฟิล์มดำ ไม้อัดเคลือบผิวหน้าด้วยฟิล์มพีโนลิกสีดำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของปูนและคอนกรีต ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานหล่อแบบปูน เสา หรือคาน

“ไม้อัดฟิล์มดำหนา 10 มิล เป็นไม้อัดฟิล์มดำ ที่บางที่สุดของไม้อัดฟิล์มดำ”

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaiplywood.net/ไม้อัดฟิล์มดำ/ไม้อัดฟิล์มดำ-10-ม

ขนาดหนา 10 มม.

“ไม้อัดดำ ที่บางที่สุด”

ไม้อัดฟิล์มดำ หนา 10 มม.


ขนาดของไม้อัด

- * ขนาดความหนา : 10 มม.
- * ขนาดความกว้าง x ยาว : 120x240 ซม. (4*8 ฟุต)

การใช้งาน

- * งานเทคอนกรีตทำแบบ แบบพื้น แบบเสา แบบคาน หรือผนัง เป็นต้น
- * งานฐานราก งานหล่อตอม่อ เสา คอนกรีต
- * งานทำพื้น เช่น งานพื้น โพลีเทนชัน
- * งานตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบ

“เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง 2 หน้า”



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [ไม้อัดฟิล์มดำ 10 มิล](#)

10 มิล



ไม้อัดฟิล์มดำ 10 มม.

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้หลายรอบ ช่างเลือกใช้ชิ้นนี้มากที่สุด



ราคาถูก สิ้นค้าราคาโรงงาน

จำหน่ายปลีกและส่ง



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม.

สามารถสอบถามเกี่ยวกับไม้อัดฟิล์มดำ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง



จัดส่งทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

มีศูนย์จำหน่ายสินค้าและจัดส่งทั่วประเทศ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดส่งได้



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [ไม้อัดฟิล์มดำ 10 มิล](#)



ติดต่อทางโทรศัพท์ (ทวีศักดิ์) ไทย เมทลิก

086-772-6734



ติดต่อทางไลน์ (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.) ตอบเร็ว

@mth3979h

แอดไลน์แอด

