

ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิล

ไม้แบบก่อสร้าง, ไม้แบบคอนกรีต

เป็นไม้อัดชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับงานหล่อแบบคอนกรีต เป็นไม้อัดเคลือบผิวหน้าด้วยฟิล์มพอลิเอทิลีนสีดำ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของปูนและคอนกรีต ใช้สำหรับงานก่อสร้าง “ไม้อัดฟิล์มดำหนา 15 มิล เป็นไม้อัดฟิล์มดำความหนาที่คนนิยมใช้งานมากที่สุด”
ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaplywood.net/ไม้อัดฟิล์มดำ/ไม้อัดฟิล์มดำ-15-มม

ขนาดหนา 15 มม.

“ไม้อัดดำ ที่นิยมใช้มากที่สุด”

ไม้อัดฟิล์มดำ หนา 15 มม.


ขนาดของไม้อัด

- * ขนาดความหนา : 15 มม.
- * ขนาดความกว้าง x ยาว : 120x240 ซม. (4*8 ฟุต)

การใช้งาน


- * งานเทคอนกรีตทำแบบ แบบพื้น แบบเสา แบบคาน หรือผนัง เป็นต้น
- * งานฐานราก งานหล่อตอม่อ เสา คอนกรีต
- * งานทำพื้น เช่น งานพื้น โปสเทน ชัน
- * งานตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะ จะง่ายในการถอดแบบ

“เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ นานมากขึ้นควรเวียนสลับหมุน ใช้ งานทั้ง 2 หน้า”



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิล

15 มิล



ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้หลายรอบ ช่างเลือกใช้ชิ้นนี้มากที่สุด



ราคาถูก สิ้นค้าราคาโรงงาน

จำหน่ายปลีกและส่ง



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม.

สามารถสอบถามเกี่ยวกับไม้อัดฟิล์มดำ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง



จัดส่งทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

มีศูนย์จำหน่ายสินค้าและจัดส่งทั่วประเทศ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดส่งได้



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิล



ติดต่อทางโทรศัพท์ (ทวีศักดิ์) ไทย เมทลิก

086-772-6734



ติดต่อทางไลน์ (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.) ตอบเร็ว

@mth3979h

แอดไลน์แถม

